

Detector de fumaça com feixe refletivo direcionável série 2000**Série FD2700**

As linhas FD 2705R e FD 2710R oferecem um detector com feixe refletivo direcionável integral, analógico ativado por loop para uma distância de até 100 m. Elas complementam a linha já abrangente que possui os feixes FD705R, FD710R, FD 2000 e FD 2010 da Aritech.

Especificações

Tensão de alimentação	17 - 30 Vcc
Alcance	
FD 2705R	5 - 50 m
FD 2710R	50 - 100 m
Deteção lateral	7,5 m
Consumo de energia	
Em repouso	5 mA
Alarme	9 mA
Falha	5 mA
Comprimento da onda óptica	880 nm
Temperatura de funcionamento	-30° C a 55° C
Tamanho	210 x 130 x 120 mm
Classificação IP	IP50
Construção	ABS retardador de chamas
Cor	Cinza-preto

Informações para pedidos

FD2705R Detector com feixe refletivo direcionável série 2000 5 - 50m
 FD2710R Detector com feixe refletivo direcionável série 2000 50 - 100m



- **Ativado por Loop**
- **Protocolo série 2000**
- **Cobertura de área de até 600 m² por aparelho**
- **Alcance de 5 a 50 m e 50 a 100 m**
- **Altura do teto de até 25 m**
- **Baixo consumo de energia**
- **3 limites de alarme selecionáveis**
- **Autoverificação e compensação de contaminação automática**
- **Distinção automática entre incêndio e falha**
- **Retro operação por meio de prisma**
- **Modelo vertical ou horizontal**
- **Fiação fácil e alinhamento exclusivo**
- **Controlado por microprocessador**
- **Em conformidade com BS 5839 parte 5 e EN54**