

ROUPA DE ADENTRAMENTO AO FOGO

As roupas de entrada no fogo foram desenvolvidas para serem utilizadas como medida de segurança nas indústrias que lidam com materiais voláteis ou altamente inflamáveis, tais como refinarias, petroquímicas, etc.

São roupas totalmente isolantes para altas temperaturas.



- **Série 2000:** Fabricada em várias camadas isolantes de ZETEXPLUS para a máxima proteção à exposição ao fogo (22 kgs.).



- **Série 3000:** Fabricada em várias camadas isolantes de ZETEXPLUS aluminizado para máxima proteção à exposição ao fogo e radiação do calor (25 kgs.).

SECUR - Comercial Importadora e Exportadora Ltda

Rua Almirante Noronha, 593 – Cj. 03 – Jd. São Paulo – CEP 02043-061 – São Paulo- SP

Fone/Fax: 6975-4444 - e-mail: secur@secur.com.br

As roupas devem ser utilizadas em conjunto com equipamento de respiração autônomo nas operações que exijam a entrada total em chamas. São constituídas de:

- **Capuz** com suporte rígido de sustentação e boné com sistema de giro de cabeça bi-direcional, visor de alumínio endurecido com armação de lentes temperadas e douradas.
- **Casaco** de fecho duplo de rápido fechamento.
- **Calças** de cintura alta com suspensórios e tiras de ajuste nas pernas.
- **Botas** de sobrepor com sola de neoprene.
- **Luvras** duplas tipo mitene.

IMPORTANTE:

Recomenda-se que SEMPRE duas pessoas devidamente treinadas utilizem as roupas de entrada no fogo para trabalharem em revezamento e auxiliarem um ao outro.

Usando uma roupa de entrada no fogo, série 2000, um bombeiro é cercado por labaredas de fogo queimando a 1371°C (2500°F.), caminhando durante 5 minutos. **Sensores de temperatura internos em suas roupas registraram temperaturas máximas de 43°C a 49°C.**