

## EXTINTOR CLASSE K PARA COZINHAS B260/B262

### DESCRIÇÃO

Extintor de incêndio para incêndios classe K em cozinhas.



### APLICAÇÃO

Os extintores de Agentes Úmidos são os melhores extintores portáteis para aparelhos de cozinhas de restaurantes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contém uma base especial de acetato de potássio, um agente de pH baixo desenvolvido para o uso em sistemas de pré-engenharia de cozinhas para restaurantes
- Disponível em dois tamanhos, de 6 litros e 2 ½ galões, em atraentes cilindros de aço inoxidável com mangueira de fácil utilização e com esguicho aplicador
- A superior capacidade de combater o fogo com agente é exatamente apontar para onde é necessário, não deixando resíduos
- Testado em fritadeiras comerciais com alto conteúdo de óleo, usando o teste de protocolo ANSI/UL
- A conexão da mangueira giratória permite a orientação do bocal para uma aplicação por cima
- A mangueira para descarga tem seu desenho curto para fácil utilização em espaços pequenos e em cozinhas de espaço reduzido
- O cabo do bocal é projetado com um ângulo de 45º para fácil aplicação
- O agente pH de um agente químico úmido vem com uma descarga de neblina fina que ajuda a prevenir respingos de óleo e a reignição do fogo enquanto o aparelho esfria
- Tem aplicação muito precisa do agente extintor, não necessitando limpar resíduos de químicos secos
- Excelente para utilização em todos os aparelhos de cozinha, incluindo churrasqueiras a carvão aprovadas pela UL 711 e é seguro para utilização em incêndios de classe C
- Possui etiquetas com código de barras
- Estes extintores complementam os sistemas automáticos de proteção com uma margem extra de segurança

## TABELA

ESPECIFICAÇÕES	CLASSE K	
MODELO	B260	B262
AGENTE	Acetato de Potássio misturado com água	
CAPACIDADE EXTINTORA	2A:K	
CAPACIDADE	6 LITROS	9,25 LITROS
ALTURA (mm)	482	612
LARGURA (mm)	228	
DIÂMETRO (mm)	177	
TEMPO DE DESCARGA (s)	54	54

## GARANTIA

Possui garantia do fabricante de 06 anos.

## APROVAÇÕES

- Fabricado e Testado conforme as Normas ANSI/UL
- Relacionado na FM (como ANSI/UL 1099/711)

