

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA

DESCRIÇÃO

Rosqueadeira Elétrica para Tubos, Conduítes e Vergalhões

Capacidade

Tubos e Conduítes: 1/4" - 3" (6mm - 75mm) (expansível até 6" com acessórios)

Vergalhão: 3/8" - 2" (10mm - 50mm)

APLICAÇÃO

Por que tantos profissionais escolhem as ferramentas e máquinas RIDGID? A resposta é simples... confiança. Milhares de ferramentas e máquinas RIDGID são utilizadas diariamente em fábricas, em obras de construção e em inúmeros outros ambientes os quais exigem uma ferramenta ou máquina mais robusta. Estas ferramentas e máquinas operam em calor ou frio extremos, são resistentes à poeira e lama, e funcionam com confiabilidade dia após dia. As ferramentas e máquinas RIDGID são conhecidas mundialmente como sendo produtos líderes do mercado que permitem ao profissional como você completar seu trabalho mais rapidamente e confiavelmente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 1,7 Kw Universal 50-60 Hz.

Interruptores: Inversão/Desligado/Avante, resistente de tipo rotativo, mais um interruptor integrado de pé.

Rotação do Eixo: 36 RPM.

Mandril: Tipo rápido com mordentes substituíveis.

Sistema de Lubrificação: Fluxo ajustável, através do cabeçote, com depósito de Óleo Integrado. Bomba de transmissão auto-sangrante de fluxo constante

EQUIPAMENTO STANDARD

- Cabeçote Universal 815A 1/8" - 2", BSPT
- Cabeçote Mod. 928 2 1/2" - 3", BSPT
- Jogo de Cossinetes 1/2" - 3/4" BSPT Aço Carbono
- Jogo de Cossinetes 1" - 2" BSPT Aço Carbono
- Jogo de Cossinetes 2 1/2" - 3" BSPT Aço Rápido
- Cortatubo Mod. 763, 1/4" - 3", Auto-Centrante, com roda cortadora E-1032
- Escariador Mod. 743, 1/4" - 3", 5 estrias
- 1 galão de Óleo Rosca-Corte

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

Carcaça: Confeccionada em Alumínio Fundido, proporcionando leveza

TABELAS

					CAPACIDADE		PESO	
NO. CATÁLOGO	NO. MODELO	DESCRIÇÃO	VOLTAGEM (Monofásica) (V)	HZ	POL."	MM	LIBRA	KG
20215	1233	Rosqueadeira 1233 - BSPTY	230	50/60	1/3 -3	12-75	123	56.0

ACESSÓRIOS			PESO	
NO. CATÁLOGO	NO. MOD.	DESCRIÇÃO	LIBRA	KG
97080	815A	Cabeçote abertura automática	1/8" - 2"	5.9
97070	811A	Rosca direita - BSPT	-	-
93562	928	Cabeçote abertura rápida	1/8" - 2"	5.7
54437	728	Rosca direita - BSPT	-	-
97045	531	Cabeçote Abertura automática BSPT	2 1/2" - 3"	8.2
97050	532	Cabeçote Abertura automática NPT	2 1/2" - 3"	8.2
68160	819	Cabeçote para vergalhão abertura rápida	3/4" - 1"	3.4
34172	419	Rosca direita e esquerda	-	-
34177	419	Cabeçote p/ vergalhão abertura rápida	1 1/2" - 2"	4.1
66685	-	Rosca direita e esquerda	-	-
66670	-	Nipleito - BSPT	1/2" - 2"	4.5
51377	-	Nipleito - BSPT	2 1/2"	2.5
54452	-	Nipleito	3"	2.5
58077	250	Cossinete Alloy - BSPT - Rosca direita	1/2" - 3/4"	0.6
52452	763	Cossinete Alloy - BSPT - Rosca direita	1" - 2"	0.6
52452	763	Cossinete Alloy - BSPT - Rosca direita	2 1/2" - 3"	0.6
52452	763	Cossinete Alloy - NPT - Rosca direita	2 1/2" - 3"	0.6
52452	763	Suporte dobrável	1/2" - 3"	20.2
52452	763	Cortatubo	1/2" - 3"	-