

MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA SPRINKLER DJ25UB

DESCRIÇÃO

O flexível para sprinkler DJ25UB consiste em um conjunto desenvolvido para atender as necessidades de adequação/novas instalações em áreas administrativas onde há utilização frequente de forro. A principal vantagem é a liberdade de realocar os sprinklers sem maiores transtornos.



APLICAÇÕES

- Sistemas de Sprinklers molhados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: 225°F / 107°C
- Máxima pressão de trabalho: 175 psi
- Fator K: 5.6 (80) / 8.0 (115) / 11.2 (161)
- Requer estrutura para fixação (forro estruturado)

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Mangueira Flexível Ondulada SS304
- Vedação: EPDM
- Porca e Niple: Parafuso sextavado de aço-carbono zincado
- Barra do Suporte: Aço Galvanizado G90
- Montagem do suporte do grampo e centro: Aço galvanizado G90

IMAGENS



TABELA

| Comprimento [mm] | Diâmetro da Conexão rosca (NPT) | Certificação esfera [m] |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1500 | 1/2", 3/4" | UL |

APROVAÇÕES

