

## ESGUICHO CORTINA D'ÁGUA SCWS

### DESCRIÇÃO

Esguicho Cortina D'água.



### APLICAÇÃO

O Esguicho Cortina D'água é utilizado para proteção contra nuvens de gases, fumaça, pode ser utilizado para resfriamento de objetos e formação de leque para proteção dos brigadistas. Com a pressurização do sistema o esguicho é pressionado para a aderência ao solo. Possibilitando o trabalho sem a presença do operador próximo ao equipamento.

Pode ser aplicado em:

- Indústrias Químicas;
- Refinarias;
- Usinas
- Áreas de Tancagem e Carregamento, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vazão: 1.1/2" – 800 lpm a 5,0 kgf/cm<sup>2</sup>
- Vazão: 2.1/2" – 1400 lpm a 5,0 kgf/cm<sup>2</sup>
- Conexão de entrada: 1.1/2" ou 2.1/2" tipo engate rápido.
- Peso: 1.1/2" – 1,10kg e 2.1/2" – 1,60kg
- Vazão com 5,0 kgf/cm<sup>2</sup> de pressão - 1.1/2": 800 lpm e 2.1/2": 1400 lpm
- Leque Obtido com 5,0 kgf/cm<sup>2</sup> de pressão - 1.1/2': 8 m x 24 m. e 2.1/2": 9 m x 24 m

### MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Corpo fabricado em alumínio