

ESGUICHO MANUAL DE JATO COMBINADO SC332



DESCRIÇÃO

Esguicho Manual de Jato Combinado Modelo SC-332 diâmetro de 1.1/2".

APLICAÇÃO

O Esguicho Manual de Jato Combinado Modelo SC-332-1.1/2" permite a combinação de jato sólido e neblina em conjunto, proporcionando um esguicho de ataque e resfriamento ao mesmo tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- A mudança de jato sólido para neblina é possível ser feita sem a interrupção do jato
- Pressão de trabalho entre 50-100 psi
- Alavanca para abertura e fechamento do fluxo através de válvula esférica
- Tecla "flush" para limpeza de impurezas oriundas do sistema de água
- Conexão de 1.1/2" tipo engate rápido (Storz)
- Peso: 1,8 kg

Requintes

Requinte 3/8" vazão do jato sólido: 87 lpm a 3,5 kgf/cm²
vazão do jato neblina: 158 lpm a 3,5 kgf/cm² ou 227 lpm a 7,0 kgf/cm²

Requinte 1/2" vazão do jato sólido: 170 lpm a 3,5 kgf/cm²
vazão do jato neblina: 158 lpm a 3,5 kgf/cm² ou 227 lpm a 7,0 kgf/cm²

Requinte 5/8" vazão do jato sólido: 285 lpm a 3,5 kgf/cm²
vazão do jato neblina: 158 lpm a 3,5 kgf/cm² ou 227 lpm a 7,0 kgf/cm²

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em liga leve de alumínio, de alta resistência, acabamento anodizado
- Dotado de empunhadura em alumínio revestida com borracha

OPCIONAL

Tubo Aerador de Espuma

