

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA AFFF 6%



DESCRIÇÃO

O Líquido Gerador de Espuma AFFF 6%, é um produto sintético, atóxico, biodegradável, adequado para o combate a incêndios provocados por hidrocarbonetos, tais como: naftas, querosene, óleos, gasolina, benzeno, tolueno, xileno, etc. Atende a norma ABNT NBR 15511 para o tipo 1, Classe HC.

APLICAÇÃO

O Líquido Gerador de Espuma AFFF 6% é especialmente adequado para combater incêndios provocados por petróleo e seus derivados. Totalmente compatível com Pó Químico Seco, deve ser dosado na proporção de 6% de LGE para 94 partes de água doce ou do mar, pode ser usado em equipamentos com ou sem aspiração de ar.

SHELF-LIFE

Mantido em sua embalagem original, fechada ou em tanques adequadamente construídos e respeitando-se temperaturas de armazenamento dentro da faixa de 0 a 49°C, é esperado um tempo de vida de aproximadamente 15 anos.

Todos os Líquidos Geradores de Espuma estocados devem ser testados conforme a norma ABNT NBR 15511 e devem abranger os ensaios laboratoriais e ensaios de fogo.

COMPATIBILIDADE

Devido à similaridade existente entre os Líquidos Geradores de Espuma de mesma natureza química, estes podem ser misturados devendo-se ter em conta o tempo em estoque, qualidade de cada LGE e índices de eventual contaminação. Maiores informações consultar a norma ABNT NBR 15511.

EXTINÇÃO

O Líquido Gerador de Espuma AFFF 6% forma um filme aquoso para prevenir a liberação de vapores, um colchão de espuma exclui o oxigênio da superfície do combustível e o líquido drenado da espuma resfria as partes metálicas.

EMBALAGEM

Fornecido em bombonas de polietileno de 20 e 50 litros, em tambores de polietileno de 200 litros e containers de 1.000 litros.