

DESENTUPIDORA SECCIONAL K-1500G

DESCRIÇÃO

O motor a gasolina faz da K-1500G a máquina ideal para desobstrução de tubulações de esgoto nos lugares onde não há disponibilidade de energia elétrica.

Sua embreagem de ação instantânea é única, fácil de usar, maximiza o controle do operador.

- Puxe a alavanca para baixo e o cabo gira a 500 RPM.
- Ao soltar a alavanca o cabo espiral é liberado e deixa de girar instantaneamente, o acelerador automático põe o motor em marcha lenta.



APLICAÇÃO

- Desobstrução de linha de 2" a 10" (50mm - 250mm) até 92m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipada com cabo C-14 para trabalhar em tubos de 4" a 10". Para outros diâmetros de tubo são necessários outros tipos de cabo.
- Trabalha com cabos de 1¼".
- Motor de 6HP a gasolina gira os cabos via transmissão de 4 velocidades. Permite ao operador variar a velocidade do cabo, adaptando-se às necessidades de operação.
- Velocidades: 333, 425 e 500 RPM para frente (direita) e 250 RPM reverso (esquerda).
- Carro com perfil baixo e 4 rodas permite levar a máquina facilmente até o local de trabalho e não permite o tombamento da máquina evitando danos e possível vazamento de combustível.






DIMENSÕES DA MÁQUINA

- Largura roda a roda: 66,04 cm
- Comprimento incluindo o suporte: 71,12 cm
- Do piso à parte superior do cabo: 96,52 cm
- Da parte posterior do cabo até a frente: 124,46 cm
- Do piso até a parte superior da base: 68,58 cm

TABELAS

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
48462	K-1500G c/ acessórios	Máquina com equipamento standard mais: - 10 seções de cabos C-14 (45,7m) - 3 Portacabos A-8 - 1 Luva esquerda A-1 - 1 Chave de desacoplar A-12 - Mangueira de guia A-34-12 - Chave Hexagonal A-2864 - Chave Hexagonal A-3516 - Caixa de ferramentas A-3 - Ponta Espiral Reta T-2 - Ponta Espiral Cônica T-4 - Ponta Recuperadora T-6 - Ponta cortadora para gordura T-8 - Ponta Serracopo T-13 - Ponta "Dente de tubarão" - 3 lâminas (3", 4" e 5") T-50	-	-

Acessórios

	Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Peso	
				Libra	Kg
	62270	C-8	Cabo seccional 5/8" x 2,29m c/ acople de 5/8"	3	1.4
	62275	C-10	Cabo seccional 7/8" x 4,60m c/ acople de 7/8"	9 1/2	4.3
	62295	C-14	Cabo seccional 1 1/4" x 4,57m c/ acople de 1 1/4"	20	9.1
	59470	A-8	Porta cabo	5 1/2	2.5
	59395	A34-12	mangueira Guia	13 3/8	6.2
	59215	A-1	Luva de Segurança - Esquerda	1/2	0.2
	59295	A-2	Luva de Segurança - Direita	1/2	0.2
	59225	A-12	Chave de desacoplar cabos 7/8" e 1 1/4"	1/8	0.1
	59230	A-13	Chave de desacoplar cabos 5/8"	1/8	0.2
	59320	A369-X	Jg. de castanhas 1 1/4"	3/4	0.3
	59325	A368-X	Jg. de castanhas 7/8"	3/4	0.4
	59360	A-3	Caixa de Ferramentas	5	2.3
	59240	A-17	Tubo Guia Ajustável 2 1/2"	23	10.4

TABELAS

Pontas para cabo C-11 E C-14

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Lâmina
62840	T-1	Ponta Espiral Reta	-
61800	T-2	Ponta Espiral Reta Pesada	-
63105	T-3	Ponta Espiral Cônica	-
61790	T-4	Ponta Espiral Cônica Pesada	-
63190	T-5	Ponta Recuperadora Reta	-
63195	T-6	Ponta Recuperadora Cônica	-
63205	T-8	Ponta Espada Cortadora para Gordura 2 1/2"	97920
63210	T-9	Ponta Espada Cortadora para Gordura 3 1/2"	97025
62845	T-10	Ponta Espada Cortadora para Gordura 4 1/2"	97865
61970	T-13	Ponta Serracopo 2 1/2"	98070
61975	T-14	Ponta Serracopo 3 1/2"	98075
61960	T-16	Ponta Cortadora Lâmina Espiral 4"	97855
61850	T-17	Ponta Cortadora Lâmina Espiral 6"	97955
61855	T-18	Ponta Cortadora Lâmina Espiral 8"	97960
50625	T-21	Ponta Serracopo Espiral 2 1/2"	97965
63075	T-22	Ponta Serracopo Espiral 3"	97970
63085	T-23	Ponta Serracopo Espiral 4"	97850
59765	T-24	Ponta Flecha Dentada - 4 lâminas 2 1/2"	97940
59770	T-25	Ponta Flecha Dentada - 4 lâminas 3 1/2"	97975
59775	T-26	Ponta Flecha Dentada - 4 lâminas 4 1/2"	97805
59780	T-26A	Ponta Flecha Dentada - 4 lâminas 5 1/2"	97980
98030	T-50	Ponta "Dente de Tubarão" 3 lâminas (3", 4" e 5")	Vide abaixo
98035	T-50-1	Ponta "Dente de Tubarão" 3"	98005
98040	T-50-3	Ponta "Dente de Tubarão" 4"	98010
98045	T-50-3	Ponta "Dente de Tubarão" 5"	98015