

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL AUTO-OSCILANTE MODELO SC-625-2



DESCRIÇÃO

O Canhão Monitor Portátil Auto Oscilante Modelo SC- 625 -2 foi projetado para utilização nos sistemas de combate a incêndios portáteis, podendo ser utilizado com esguicho água/espuma. Possibilita movimento de oscilação horizontal automático através do fluxo de água do sistema de hidrantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em liga leve de alumínio
- Acabamento em epóxi eletrostático a pó
- 02 X Conexão de entrada de 2.1/2" tipo engate rápido "Storz"
- Conexão de saída de 2.1/2" rosca macho NH 7,5 FPP
- Manopla para transporte
- Válvula esfera para controle da vazão
- Ajuste do movimento automático de varredura: 10°, 15° ou 20°
- Ajuste do movimento vertical manual: 30° e 60°
- Seletor On-Off de oscilação
- Vazão: 500 GPM (1.900 LPM)
- Garras em aço especial
- Peso: 16 kg

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Heliportos
- Helípontos

VELOCIDADE DE OSCILAÇÃO COM ESGUICHO JATO SÓLIDO

Ciclos por Minuto	Vazão @100PSI
8	175 GPM (660 LPM)
11	225 GPM (850 LPM)
22	350 GPM (1325 LPM)
25	500 GPM (1900 LPM)