CANHÃO PORTÁTIL MODELO SC-600

DESCRIÇÃO

Canhão monitor portátil de ataque rápido: Projetado para a utilização nos sistemas de Combate a Incêndios portáteis, podendo ser utilizado com esguicho para água, destinado ao resfriamento e com esguicho edutor de espuma, destinado ao combate a incêndios em líquidos inflamáveis. Devido ao seu caráter construtivo, permite a montagem do equipamento e início de combate em poucos segundos. Possui excelente estabilidade, em função de sua hidrodinâmica.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em liga leve de alumínio de alta resistência
- · Material: Fabricado em liga leve de alumínio
- Possui uma entrada de 2 ½" engate rápido
- Conexão de saída de 2 ½"
- Possui válvula esférica dotada de alavanca, para abertura e fechamento do fluxo de água
- Movimento horizontal de aproximadamente 20º para a direita e para a esquerda, a partir do centro
- Movimento vertical entre 30º e 60º
- Possui 3 pés com extremidades pontiagudas, para melhor estabilidade
- Alça para facilitar o transporte
- Vazão: máxima de 500 gpm (1892 lpm)
- Passagem da água livre de 2 ½", possibilitando uma menor perda de carga e um maior alcance do jato
- Fornecido com fita para ancoragem do equipamento
- Pintura na cor vermelho-segurança
- Peso do equipamento 7 kg

PORTÁTIL

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção,
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Heliportos
- Helípontos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

 Tubo Laminador fabricado em liga leve de alumínio, cuja finalidade é estabilizar o fluxo d'água permitindo um maior alcance do jato.
Código: SECUR-SC-119;



Concessor and Co

• Esguicho de jato regulável, vazão regulável, Código: SC-822 ou SC-823.

