

## ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR MODELO SC- 825- BC

### DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Água/Espuma Modelo SC-825- BC foi projetado para o uso em canhões monitores fixo, conexão de entrada 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 FPP, possibilita o uso com água ou espuma AFFF e fabricado em bronze, esguicho de jato regulável: jato sólido, neblina total, meia neblina e bocal fechado.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Fabricado em bronze
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 F.P.P (Giratória)
- Vedação: Neoprene
- Possui tubo estabilizador de fluxo incorporado
- Permite o fechamento do fluxo no próprio bocal do esguicho
- Possui duas manoplas de aço para controle do jato
- Produz espuma de baixa expansão, indicado para o combate a líquidos inflamáveis.

### APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

### DESEMPENHO

Esguicho SC- 825 – BC Alcance do jato @ 100 psi

Modelo	Material	Vazão @ 100 psi(7,0 kgf/cm <sup>2</sup> )
SC-825 -BC	Latão	500,750,1000,1250 GPM (1900-2900-3800-4800 LPM)

Tipo de Jato	Alcance do Jato
Jato Sólido	60,0 metros
Jato Meia Neblina	45,0 metros
Jato Neblina Total	15,0 metros