

## ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR AUTO EDUTOR SC-881



### DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-881 foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF, equipado com tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 3% e 6%.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em Latão
- Possui 2 (duas) manoplas, para regulagem da forma do jato
- Conexão de entrada: 1.1/2" rosca fêmea NH 9 FPP, giratória;
- Vazão de 150 GPM (567 LPM);
- Equipado opcionalmente com válvula dosadora de LGE, calibrada para 3% e 6%;
- Possui tubo pick-up com mangueira de 1" X 2,5 m metros para sucção de LGE;
- Jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante
- Fator K: 15
- Peso: 4,5kg

### APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

### DESEMPENHO

Esguicho SC-881 - Alcance do Jato

Pressão	Jato Sólido	Meia Neblina
100 psi (7,0 Kgf/cm <sup>2</sup> )	33 m	18 m