

ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR AUTO EDUTOR SC-W-500



DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-W- 500 foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF, equipado com tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 3% e 6%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em liga leve de alumínio de alta resistência
- Fabricado em bronze ASTM B-62
- Possui 2 (duas) manoplas, para regulagem da forma do jato
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NSFHT 7,5 FPP, giratória.
- Vazão de 500 GPM (1900 LPM)
- Equipado com válvula dosadora de LGE, calibrada para 3% e 6%
- Possui tubo pick-up para sucção de LGE
- Jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante.
- Fator K: 50

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção,
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

DESEMPENHO

Esguicho SC-W-500 - Alcance do Jato

| Pressão | Jato Sólido | Meia Neblina | Neblina Inteira |
|---------|-------------|--------------|-----------------|
| 80 | 45 m | 20 m | 08 m |
| 90 | 47 m | 22 m | 08 m |
| 100 | 50 m | 24 m | 08 m |