

ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR MODELO FOG HOG



DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Água/Espuma Modelo Fog Hog, foi projetado para o uso em canhões monitores fixo, conexão de entrada 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 FPP, possibilita o uso com água ou espuma AFFF e fabricado em bronze, esguicho de jato regulável: jato sólido, neblina total, meia neblina e boca fechado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Fabricado em bronze
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 F.P.P (Giratória)
- Vedação: Neoprene

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

DESEMPENHO

Vazão e Alcance do Jato @ 100 psi.

Tipo do Jato Sólido	Vazão	Alcance do Jato Sólido
Jato Sólido	530 gpm	51,0 metros
Jato Neblina 30°	580 gpm	25,0 metros
Jato Neblina 90°	740 gpm	9,0 metros