

PROJETOR SPIRAFLEX

DESCRIÇÃO

Projektor de Média Velocidade Modelo SCHH, desenhado para descarregar jatos cônicos cheio de água em forma de água nebulizada, com média velocidade e densidade uniforme.



APLICAÇÕES

- Refinarias de Petróleo;
- Unidades Químicas em Geral;
- Distribuidoras de Produtos Inflamáveis;
- Indústrias em geral;
- Proteção em Plataformas.

CARACTERÍSTICAS

- Padrão de pulverização em forma de cone sólido com área de impacto redonda.
- Vazão máxima de líquido para um determinado tamanho de tubo
- Ângulo de descarga: 60°, 90°, 120°, 150° e 170°
- Os ângulos de descarga estão disponíveis para todos os modelos apresentados na tabela.
- Particularidades: Mediante consulta, poderão ser usinados diferentes diâmetros de orifício assim como ângulos de descarga.

SC HHSJ

Latão rosado / hexagonal ou aço inoxidável 316 1/4 "a 2" NPT ou BSPT (M)

SC HHSJ

Roscado / plano fundido 316 em aço inoxidável 1/4 "a 4" NPT ou BSPT (M)

SC HHSJ

PVC rosqueado / redondo ou Teflon® 1/4 "a 4" NPT ou BSPT (M)

SC HHSJ

Latão rosado / hexagonal 3/8 "a 2" NPT ou BSPT (M)

SC HHSJ

Com rosca / planos fundidos 316 em aço inoxidável 3/8 "a 2" NPT ou BSPT (M)

SC HHSJ

PVC rosado / redondo ou polipropileno 3/8 "a 2" NPT ou BSPT (M)



secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

Ø (pol)	Ângulo de pulverização a 0,7 bar (°)					Capacidade	Orifício Ø (mm)	Máx. Ø (mm) passagem livre	Capacidade (litros por minuto) *				
	60	90	120	150	170				0.7	1.5	3	7	25
1/4	•	•	•			07	2.4	2.4	2.7	3.9	5.5	8.4	16.0
	•	•	•	•	•	13	3.2	3.2	5.0	7.3	10.3	15.7	30
	•	•	•	•	•	20	4.0	3.2	7.6	11.2	15.8	24	46
3/8	•					07	2.4	2.4	2.7	3.9	5.5	8.4	16.0
	•					13	3.2	3.2	5.0	7.3	10.3	15.7	30
	•					20	4.0	3.2	7.6	11.2	15.8	24	46
	•	•	•	•	•	30	4.8	3.2	11.4	16.8	24	36	68
	•	•	•	•	•	40	5.6	3.2	15.3	22	32	48	91
	•	•	•	•	•	53	6.4	3.2	20	30	42	64	121
	•	•	•	•	•	82	7.9	3.2	31	46	65	99	187
1/2	•	•	•	•	•	120	9.5	4.8	46	67	95	145	274
	•	•	•	•	•	164	11.1	4.8	63	92	129	198	374
					•	210	12.7	4.8	80	117	166	253	479
3/4	•	•	•	•	•	210	12.7	4.8	80	117	166	253	479
1	•	•	•	•	•	340	15.9	6.4	130	190	268	410	775
	•	•	•	•	•	470	19.1	6.4	179	262	371	567	1071
1-1/2	•	•	•	•	•	640	22.2	7.9	244	357	505	772	1459
	•	•	•	•	•	820	25.4	7.9	313	458	647	989	1869
	•	•	•	•	•	960	28.6	7.9	366	536	758	1158	2188
2	•	•	•	•	•	1400	34.9	11.1	534	782	1105	1689	3191
	•	•	•	•	•	1780	38.1	11.1	679	994	1406	2147	4057
3	•	•	•			2560	44.5	14.3	976	1429	2021	3088	5835
	•	•	•			3360	50.8	14.3	1282	1876	2653	4053	7659
4	•	•	•			5250	63.5	15.9	2002	2931	4145	6332	11967

* À pressão indicada em bar

Ø (pol)	Ângulo de pulverização a 0,7 bar (°)		Capacidade	Orifício Ø (mm)	Máx. Ø (mm) passagem livre	Capacidade (litros por minuto) *				
	90	120				0.7	1.5	3	7	25
3/8	•	•	30	4.8	4.8	11.4	16.8	24	36	68
	•	•	40	5.6	5.6	15.3	22	32	48	91
	•	•	53	6.4	6.4	20	30	42	64	121
	•	•	82	7.9	7.9	31	46	65	99	187
1/2	•	•	120	9.5	9.5	46	67	95	145	274
	•	•	164	11.1	11.1	63	92	129	198	374
3/4	•	•	210	12.7	12.7	80	117	166	253	479
1	•	•	340	15.9	15.9	130	190	268	410	775
	•	•	470	19.1	19.1	179	262	371	567	1071
1-1/2	•	•	640	22.2	22.2	244	357	505	772	1459
	•	•	820	25.4	25.4	313	458	647	989	1869
	•	•	960	28.6	28.6	366	536	758	1158	2188
2	•	•	1400	34.9	34.9	534	782	1105	1689	3191
	•	•	1780	38.1	38.1	679	994	1406	2147	4057

O Diâmetro Máximo de Passagem Livre é o diâmetro que corpos estranhos podem passar pelo bico sem entupir.