

## POTENZA TELECOM NEO

### DESCRIÇÃO

Cinto de segurança tipo PQD com quatro (04) pontos de ancoragem: um (01) ponto dorsal (A) em anel de aço em "D", um (01) ponto frontal formado por dois "loops" confeccionados em fita de poliéster dupla com proteção em PU injetado, que devem ser utilizados juntos (A/2), um (01) ponto de ancoragem na cintura, formado por dois anéis curvos para trabalho em posicionamento, e mais um (01) ponto nos ombros composto por dois suportes de fita reforçados para conexão do arco de suspensão através de malhas rápidas.

Este sistema deve ser utilizado em trabalhos em suspensão (espaços confinados) ou em situações de resgate, cintura com acolchoado Thermoform para maior conforto e ventilação, cinco (05) fivelas tipo Fast Fit sendo duas (02) para ajuste de ombros, uma (01) para ajuste de cintura e mais duas (02) para ajuste das pernas, indicador de queda na região lombar.

Sistema de etiquetagem tipo "Rolinho", contendo em um único local todas as etiquetas exigidas por norma, mais textos com importantes informações sobre ajuste, cuidados e inspeção, além de QR code para acesso instantâneo a todas as informações do produto no site do fabricante, suporta trabalhadores com peso de até 140 kg, vida útil de 7 anos a partir da data de compra.

### APLICAÇÃO

Para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, trabalhos em posicionamentos com talabarte de posicionamento, movimentação horizontal e vertical com talabarte duplo e acesso a espaços confinados. Recomendamos usar malha rápida de aço (meia lua ou delta) ou mosquetão com rosca no fechamento dos anéis frontais e nas conexões de ombro, caso seja necessário.

