


ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR AUTO EDUTOR SC-889-BC

DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-889-BC foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF, equipado com tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 1% ou 3%.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em Latão
- Possui 2 (duas) manoplas, para regulagem da forma do jato
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 FPP, giratória
- Vazão de 1000 GPM (3800 LPM)
- Equipado com válvula dosadora de LGE, calibrada para 1% ou 3%
- Possui tubo pick-up com mangueira de 1.1/2" X 2,5 metros para sucção de LGE
- Jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante
- Alteração da dosagem através da troca de uma placa de orifício
- Fator K: 100
- Peso: 8,5kg

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

DESEMPENHO

Esguicho SC-889-BC - Alcance do Jato

Pressão	Jato Sólido	Meia Neblina
100 psi (7,0 Kgf/cm ²)	61 m	33 m