

ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR AUTO EDUTOR SC-886



DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-886 foi projetado para o uso em canhões portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF, equipado com tubo pick-up e dosagem fixa de LGE, calibrada para 0.5%-1%-3% ou 6%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em Liga Leve de Alumínio
- Possui 2 (duas) manoplas, para regulagem da forma do jato
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NH 7,5 FPP, giratória
- Vazão de 350 GPM (1325 LPM)
- Dosagem fixa de LGE, calibrada para 0.5%-1%-3% ou 6%
- Ideal para uso em canhões portáteis
- Jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante
- Fator K: 35
- Peso:

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

DESEMPENHO

Esguicho SC-886 - Alcance do Jato

Pressão	Jato Sólido	Meia Neblina
100 psi (7,0 Kgf/cm ²)	44 m	22 m