

EXTINTOR CO² ALUMÍNIO PARA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - 331

DESCRIÇÃO

O DIÓXIDO DE CARBONO é descarregado como uma nuvem branca que sufoca um incêndio ao eliminar oxigênio. É eficaz para líquidos inflamáveis da Classe B e é eletricamente não-condutor. O dióxido de carbono é um gás limpo, não contaminante e inodoro.

APLICAÇÃO

- Salas de Ressonância Magnética
- Áreas Limpas
- Equipamentos eletroeletrônicos, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade 6,8 kg, auto pressurizado, com carga de dióxido de carbono, classes de fogo B e C
- Capacidade extintora: 10B:C
- Tempo de descarga 14,5 segundos

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Corpo construído em tubo de liga leve de alumínio, conforme DOT 3A – AL1800
- Pintura eletrostática com tinta à base de poliéster epóxi de alta resistência mecânica e intempérie em estufa a 210°C, na cor Vermelha Segurança Munsel 5R4/14
- Válvula de descarga fabricada em aço inoxidável, com direcionamento da posição da mangueira se descarga
- Mangueira de descarga fabricada em borracha, com reforço interno de aço, antirruptura com conexão de aço inoxidável
- Difusor em plastômero com terminal de latão; bocal de saída cilíndrico
- Tubo sifão em alumínio



IMAGENS



GARANTIA

Possui garantia do fabricante de 5 anos.

APROVAÇÕES

- UL & U.S. COAST GUARD LISTED