

ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR AUTO EDUTOR SC-888-BC

DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-888 - BC foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF, equipado com tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 0.5%-1%-3% e 6%.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em latão fundido
- Possui 2 (duas) manoplas, em aço inox, para regulagem da forma do jato
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NSFHT 7,5 FPP, giratória
- Vazão de 350, 500, 750 GPM (1325, 1900, 2900 LPM) @ 100 psi (7,0 kgf./cm²)
- Equipado com válvula dosadora de LGE, calibrada para 0.5%-1%-3% e 6%
- Possui tubo pick-up para sucção de LGE
- Jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante
- Peso: 9,8kg

APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

DESEMPENHO

Esguicho SC-888-BC - Alcance do Jato

Pressão	Jato Sólido	Meia Neblina
100 psi (7,0 Kgf/cm²)	56 m	26 m



secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br