

## ESGUICHO PARA CANHÃO MONITOR AUTO EDUTOR SC-W-350



### DESCRIÇÃO

O Esguicho para Canhão Monitor Auto Edutor SC-W-350 foi projetado para o uso em canhões fixos ou portáteis, esguicho regulável para jato sólido ou neblina, não aerado, possui um edutor que permite a aplicação de água ou espuma do tipo AFFF, equipado com tubo pick-up e válvula dosadora de LGE, calibrada para 1%, 3% e 6%.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em latão fundido
- Fabricado em bronze ASTM B-62
- Possui 2 (duas) manoplas, para regulagem da forma do jato
- Conexão de entrada: 2.1/2" rosca fêmea NSFHT 7,5 FPP, giratória
- Vazão de 350 GPM (1330 LPM)
- Equipado com válvula dosadora de LGE, calibrada para 1%, 3% e 6%
- Possui tubo pick-up para sucção de LGE
- Jatos de água ou espuma na forma de jato sólido ou neblina, mantendo uma vazão constante
- Fator K: 35
- Peso: 5,80kg

### APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:

- Instalações em galpões de armazenamento de açúcar
- Usinas
- Tanques de armazenamento de combustíveis
- Diques de contenção
- Hangares
- Plataformas de carregamento
- Refinarias
- Plantas químicas e petroquímicas
- Unidades Químicas em Geral
- Distribuidor de líquidos Inflamáveis

### DESEMPENHO

Esguicho SC-W-350 - Alcance do Jato

Pressão	Jato Sólido	Meia Neblina	Neblina Inteira
80	40 m	19 m	04 m
90	43 m	21 m	05 m
100	45 m	22 m	07 m